

## ZÁKRYTY - DIGESTOŘE

Odsávací zákryty jsou vyráběny z materiálu nerez, povrch zrcadlo nebo broušený. Rozměry a provedení dle přání zákazníka. Zákryty mohou být vybaveny lapači tuku v horizontální i vertikální poloze a osvětlením s krytím IP 54, nebo IP 64. Digestoře jsou svařované s okapovým žlábkem

<b>použitý materiál</b>	<b>cena</b>
nerez 1m2	2655
pozink tl. 0,8 mm 1 m2	950

### Osvětlení

<b>délka a krytí světla</b>	<b>příkon</b>	<b>cena</b>
600 IP 5	20W	1130
1200 IP 5	40W	1455
1500 IP 54	60W	1725
280x110 IP 64	13W	2015

### Lapače tuku celonerezové jakosti 17040

<b>rozměr A x B</b>	<b>vertikální</b>	<b>horizontální</b>
200x100	650	840
280x140	1015	1205
400x140	1265	1455
400x200	1390	1580
560x200	1645	1835
400x300	1775	1960
560x280	2025	2215
630x315	2530	2720

## ANEMOSTATY A BOXY NA VÝUSTKY

### Anemostaty bez čelní desky a regulační klapky

<b>rozměr A x B</b>	<b>výška</b>	<b>cena přívod</b>	<b>cena obvod</b>
400x400	400	1545	1240
500x500	400	1645	1420
600x600	400	1810	1580

### Anemostaty bez čelní desky s regulační klapkou.

<b>rozměr A x B</b>	<b>výška</b>	<b>cena přívod</b>	<b>cena obvod</b>
400x400	400	1695	1390
500x500	400	1795	1570
600x600	400	2110	1735

### Box na čtyřhranné výustky.

rozměr A x B	výška	bez klapky	s klapkou
200x100	200	280	410
280x140	250	315	445
400x200	250	380	510
560x200	250	445	570
560x280	250	540	660

## PŘEDIZOLOVANÉ POTRUBÍ

Na přání zákazníka může být vyrobené potrubí opatřeno izolací příslušné šíře a oplechováno.

### Popis

- na vzduchotechnické potrubí je připevněna konstrukce, která slouží k fixaci izolace a zpevnění vrchní vrstvy plechu. Potrubí je zaizolované vždy 40mm od každé příruby, nebo od celku který si určí zákazník. Montáž před izolovaného potrubí je shodná s běžným postupem montáže potrubí neizolovaného. K do izolování spojů je dodáván pás plechu šíře 120mm., který je za pomoci samořezných šroubů TEX připevněn k oplechování potrubí.

šíře izolace	rovné	tvarovky
40mm	875	1030
60mm	925	1075
80mm	980	1115
100mm	1015	1155

## NÁTĚRY

### Nátěry VZT potrubí

druh nátěru	cena za m <sup>2</sup>
základní nátěr	85
vrchní nátěr dvouvrstvý	115
konečný nátěr po montáži	45